



**Renvooi Brandveiligheid:**

- In de parkeerkelder, de eerste en op de tweede verdieping van het gebouw wordt een automatisch detectiesysteem met doorschakeling naar de brandmeldcentrale aangebracht.
- De elektrische centrale i.v.m. brandmelding bestaat uit minimaal de eisen gesteld in de NEN 2535 en bestaat ten minste uit:
  - Een brandmeld-centrale
  - Slow-Whoop alarmgevers t.b.v. de akoestische signalering in de gemeenschappelijke verkeersruimtes.
  - Optische signaalmeiders in de verblijfsruimtes en de gemeenschappelijke verkeersruimtes.
  - Nevenindicatoren boven de binnentrapen
  - Brandmelders conform NEN 2535
  - Handbrandmelders in de gemeenschappelijke verkeersruimtes.
  - Diverse verlichtte vluchtwegen
  - Diverse noodverlichtingspunten
- Overige brandverende voor:
  - Sproeischuimblussers ad.
  - Brandslanghaspels, sigelie
  - Rode signaalfilter boven
  - Steutelbuis t.b.v. brandwee
- E.e.a. dient door de installatie en voor uitvoering ter contr
- PS Deur voorzien van brandmelding.
- NU Nooduitgang verli
- Brandlanghaspe

Deze tekening is intellectueel eigendom van Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitzma en mag zonder toestemming niet worden gekopieerd voor zakelijke doeleinden.

**Eerste verdieping**

